



전동 견인차 Electric Tow Tractor



옵션 : AC Power 및 Power Steering



■ 일반사양

모 델	단 위	SST-4000 (3륜)		SST-6000 (3륜)	
		구형	신형	구형	신형
견인력	kg	100	100	150	150
견인하중	kg	4000	4000	6000	6000
견인고리 높이	mm	300	290	300	290
주행속도	부하시	km / hr	6	6	6
	무부하시	km / hr	10	10	10
전장	mm	2081	2277	2212	2436
전폭	mm	1100	1100	1100	1100
전고	mm	1390	1458	1476	1458
차축거리	mm	1198	1398	1316	1532
회전반경	mm	1550	1724	1630	1858
자중	kg	1165	1240	1350	1436
주행모터	kw	DC 48V, 4kw	AC 30V, 5.3kw	DC 48V, 4kw	AC 30V, 5.3kw
бат데리	용량	DC48V x 201A/5Hr		DC48V x 320A/5Hr	
충전기	전원	AC1 ϕ x 220V, 60Hz		AC1 ϕ x 220V, 60Hz	
콘트롤시스템		F.E.T Control Type		F.E.T Control Type	
타이어	방식	Solid Tire		Solid Tire	
	전륜	ϕ 343 x 140 (1)		ϕ 343 x 140 (1)	
	후륜	4.00-8 (2)		5.00-8 (2)	

* 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.
* 옵션 사양 추가시 납기 및 단가 변경됩니다.

▼ 구형모델



▼ 캐빈 & 경광등 장착



▼ 리프트형 견인고리



▼ 간이캐빈 장착

