



# 이동식 테이블 리프트

## Lift Table



공작기계, 전용기계 라인 작업등에 있어서 반복 작업시 작업자가 허리를 굽이지 않고 제품을 주입 또는 인출 할 수 있는 최적의 높이로 맞출 수 있어서 생산성이 향상되고 작업자의 피로감을 덜어 줄 수 있습니다.



▲ LT-35S



▲ LT-50



▲ LT-100



▲ LT-100S

### ■ 일반사양

모 델	단 위	LT-35S	LT-50	LT-100	LT-100S
		2단	1단	1단	2단
사용하중	kg	350	500	1000	1000
테이블 최대인상높이	mm	1340	1010	1000	1730
테이블 최저높이	mm	355	300	380	490
테이블 길이	mm	900	900	1200	1200
테이블 폭	mm	515	600	610	610
상승시 페달 작동 횟수	mm	37	28	20	25
자중	kg	113	84	154	230

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

## LT-전동 Series

작업자의 피로감을 최소화!



### ■ 일반사양

모 델	단 위	LT-50D	LT-50SD	LT-80D	LT-80SD
		1단	2단	1단	2단
사용하중	kg	500	500	800	800
테이블 최대인상높이	mm	1000	1730	1000	1730
테이블 최저높이	mm	380	490	380	490
테이블 길이	mm	1200	1200	1200	1200
테이블 폭	mm	610	610	610	610
모터	kw	12V x 1.5kw		12V x 1.5kw	
бат데리		12V x 100Ah		12V x 100Ah	
충전기		1 φ x 220V, 60Hz		1 φ x 220V, 60Hz	
자중	mm	262	350	262	350

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.