

# S650S

## 입승형 전동 습식청소차

- 슬림디자인으로 좁은 장소 및 복도에서 활용도가 매우 높고 승객용 엘리베이터를 통한 이동도 가능.
- 병원, 호텔, 마트, 스포츠홀, 종교시설 등.



좁은 공간에서 효율적인 입승형장비로 승객용 엘리베이터 탑승 가능



손쉬운 조작버튼으로 별도의 교육 없이 조작 가능



스테인레스 재질로 내부식성과 내구성이 우수함

• 제품보증기간 : 2년 또는 3,000시간 선도래 기준 (단, 소모성부품 및 납배터리 제외)

| 항 목            | 단 위               | S650S              |          |
|----------------|-------------------|--------------------|----------|
| 배터리 전압         | V                 | 36                 |          |
| 배터리 용량(납/리튬)   | Ah                | 215/100            |          |
| 최대 청소능력        | m <sup>2</sup> /h | 4,080              |          |
| 최고속도           | km/h              | 6                  |          |
| 작업속도           | km/h              | 3.5                |          |
| 작업 폭           | mm                | 680                |          |
| 최대 흡입 폭        | mm                | 860                |          |
| 최소 회전반경        | mm                | 1,065              |          |
| 소음도            | dB                | 84                 |          |
| 충전시간(납/리튬)     | h                 | 8/2.5              |          |
| 사용시간           | h                 | 3                  |          |
| 탱크 용량(세수/폐수)   | ℓ                 | 110/110            |          |
| 브러시 크기         | mm                | 340x2EA            |          |
| 최대 브러시압력       | kg                | 60                 |          |
| 브러시 속도         | rpm               | 250                |          |
| 크기(길이x폭x높이)    | mm                | 1,385x875x1,390    |          |
| 차체 중량          | kg                | 170                |          |
| 배터리포함 중량(납/리튬) | kg                | 340/210            |          |
| 항 목            | 단 위               | 납배터리               | 리튬배터리    |
| 수 명            | cycle             | 300~500            | 3,000 이상 |
| 충전시간           | hour              | 8~10               | 2.5      |
| 유지보수           | -                 | 증류수 보충 / 단자부 부식 관리 | 필요없음     |

\* 제품 사양 및 외관은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.