



전동지게차-입승식

Electric Forklift Truck - Reach Type



SBR Series



인체공학적 디자인 및 설계로 성능을 향상 하였으며, 간편한 조작으로 누구나 손쉽게 조작이 가능합니다.

SBR-15, 25 주행AC, 유압DC "S" 마크 안전인증

● 일반사양

모델		단위	SBR-16	SBR-18	SBR-20	SBR-25	
성능	적재능력	kg	1600	1800	2000	2500	
	전원		Battery	Battery	Battery	Battery	
	탑승방법		입승식	입승식	입승식	입승식	
	하중중심	mm	500	500	500	500	
	최대인상높이	mm	3000	3000	3000	3000	
	자유인상높이	mm	340	340	340	340	
	포크상승속도	부하시	mm/s	250	250	250	250
		무부하시	mm/s	320	320	320	320
	주행속도	부하시	km/hr	9.5	9.5	9.5	9.5
		무부하시	km/hr	10.5	10.5	10.5	10.5
	포크경사각	전방/후방	도	3도 / 5도	3도 / 5도	3도 / 5도	3도 / 5도
	포크조정간격	최소~최대	mm	250~680	250~680	250~740	250~740
최소선회반경(외측)		mm	1820	1820	1820	2020	
리치스트로크		mm	620	620	620	620	
등판능력		%	10	10	10	10	
일반 제원	전장(포크제외)	mm	1925	1925	1925	2125	
	전장(포크포함)	mm	2382	2382	2392	2592	
	전폭	mm	1080	1080	1140	1140	
	마스트전고	상승시	mm	4031	4031	4031	4031
		하강시	mm	2052	2052	2052	2052
	오버헤드기드높이	mm	2255	2255	2255	2255(용자 2390)	
	지상고	mm	83	83	83	83	
	포크크기	T x W x L	mm	40x100x1030	40x100x1030	40x100x1030	40x100x1030
	전방오버행	mm	174	174	174	197	
	축간거리	mm	1542	1542	1542	1742	
	자중	kg	2180	2400	2550	2840	
타이어	드라이브휠	mm	Φ320x145x1EA	Φ320x145x1EA	Φ320x145x1EA	Φ320x145x1EA	
	로드휠	mm	Φ250x114x2EA	Φ250x114x2EA	Φ250x114x2EA	Φ250x114x2EA	
	캐스터	mm	Φ178x74x2EA	Φ178x74x2EA	Φ178x74x2EA	Φ178x74x2EA	
모터	주행	Kw	5.3 / AC	5.3 / AC	5.3 / AC	5.3 / AC	
	유압	Kw	12 / AC	12 / AC	12 / AC	12 / AC	
	조향	Kw	0.3(EPS)	0.3(EPS)	0.3(EPS)	0.3(EPS)	
브레이크			기계식	기계식	기계식	기계식	
조작방식	주행		MOSFET / AC				
	유압/조향		MOSFET / AC				
бат데리	용량(5HR)	V/AH	48 x 268	48 x 300	48 x 335	48 x 335	
충전기			AC 3Φx220 or 380V . 60Hz				

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.