



전동 스테커

DC Stacker



SFE Series

좁은공간에서 최대의 성능 발휘!

누구나 쉽게 장비를 운행 할 수 있으며,
좁은 공간에서 운반 및 하역작업을
안전하고 신속하게 처리가 가능합니다.



■ 일반사양

모 델	단 위	SFE-500	SFE-500L	SFE-1000	SFE-1000L
사용하중	kg	500	500	1000	1000
하중중심	mm	500	500	500	350
포크상승높이	mm	1500	2500	1500	2500
포크길이	mm	700	700	700	700
전장	mm	1260	1260	1314	1314
전폭	mm	878	859	1028	909
전고	mm	2030	1890	2040	1900
포크간격	mm	162~840	162~670	216~990	216~670
다리발외폭	mm	650	850	700	900
батери 용량 (5Hr)	V / Ah	12 / 100		12 / 140	
충전기		1Φ x 220V x 60Hz			
전륜	mm	Φ80	Φ80	Φ80	Φ80
후륜 (회전)	mm	Φ200	Φ200	Φ200	Φ200
자중	kg	240	280	320	340

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

※ SFN 시리즈 전기 사양은 AC 3Φ x 220V x 60Hz 입니다.

▼ 옵션 MC Wheel



▼ 옵션 우레탄 Wheel



옵션-구동장치 ▶



모 델	SHD-1500
규격	메탈구동 (24V x 0.9kW)

DC STACKER – 주문제작사양 실제적용모습

▼ 크린룸 적용 - 고리형 Fork



▼ 간이구동장치 장착형



▼ 분체도장 및 전용포크장착



▼ 2중 Fork 장착형



▼ 전용 Fork 장착 및 All 도금 처리



▼ 레일 주행형 휠 장착



▼ 봉 타입 장착형



▼ 구동장치 및 봉 타입 장착형



▼ 봉 타입 장착형



위 사진에 없는 사양도 주문 제작이 가능합니다.

먼저 사양협의를 먼저 하시고, 제작하시기 바랍니다.

고객의 현장에 맞도록 맞춤 주문 제작이 가능하오니, 지금 수성 설계팀과 상의 하십시오!