



전동 견인차

Electric Tow Tractor



STT / SCT Series

다기능 전천후 능력으로 화물운반을 편리하게!

좁은 공간에서 작업에 월등한 작업능력을 발휘한다.
간편한 조작으로 누구나 조작이 용이하다.



▼ STT-2000



▼ SCT-2000N



■ 일반사양

모 델		단 위	STT-2000	SCT-2000N
견인 하중		kg	2000	2000
견인력		kg	50	50
견인고리 최고높이		mm	325	290
견인고리 최저높이		mm	200	181
견인고리		mm	∅ 30 x 60L	∅ 30
등판능력		%	10 (5,7도)	10 (5,7도)
전장		mm	1339	1565
전폭		mm	750	750
전고		mm	1390	1458
자중		kg	720	610
최소선회반경		mm	1120	1260
주행속도	전부하	km / hr	4~5	4~5
	무부하	km / hr	5~6	5~6
모터	주행	kw	24V × 1,1	24V × 1,1
	유압	kw	24V × 2,0	24V × 2,0
배터리			24V × 170Ah/5Hr	
충전기			1 ∅ × 220V, 60Hz	
제어	주행용		F.E.T CONTROL TYPE	
	유압		MAGNETIC CONTACTOR TYPE	

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

▼ 크린룸용



▼ 섬유공장-실제사용모습



▼ 좌승식

