



테이블 리프트 Lift Table



T.1566-1768

공작기계, 전용기계 라인 작업등에 있어서 반복 작업시 작업자가 어리를 굽이지 않고 제품을 주입 또는 인출 할 수 있는 최적의 높이로 맞출 수 있어서 생산성이 향상되고 작업자의 피로감을 덜어 줄 수 있습니다.



■ 일반사양

모델	단위	SW-1001	SW-1002	SW-2001	SW-2002	SW-4001	SW-4002
사용하중	kg	1000	1000	1500	1500	3000	3000
최고높이	mm	1000	1000	1050	1050	1100	1100
최저높이	mm	205	205	230	230	240	240
작업대크기	mm	820 x 1300	1000 x 1600	850 x 1300	1000 x 1600	1200 x 1700	1200 x 2000
전원		1 ϕ x 220V x 60Hz		3 ϕ x 220V or 380V, 60Hz			

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.
 ※ 전기 사양 반드시 협의 후 제품 상담하시기 바랍니다.

SWD-2000 / SW-2000L Series

작업자의 피로감을 최소화!



■ 일반사양

모델	단위	SWD-2000	SW-2000L
사용하중	kg	1500	1500
최고높이	mm	1780	1300
최저높이	mm	360	250
작업대크기	mm	850 x 1300	1000 x 2000
전원		3 ϕ x 220V or 380V, 60Hz	3 ϕ x 220V or 380V, 60Hz

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.
 ※ 전기 사양 반드시 협의 후 제품 상담하시기 바랍니다.