



저상형 테이블 리프트

Low Profile Lift Table

T.1566-1768



SY Series

작업자의 피로감을 최소로!



공작기계, 전용기계 라인 작업등에 있어서 반복 작업시 작업자가 허리를 굽이지 않고 제품을 주입 또는 인출 할 수 있는 최적의 높이로 맞출 수 있어서 생산성이 향상되고 작업자의 피로감을 덜어 줄 수 있습니다.

■ 일반사양

모델	단위	SY-1001	SY-1002	SY-1501	SY-1502
사용하중	kg	1000	1000	1500	1500
최고높이	mm	860	860	880	880
최저높이	mm	85	85	105	105
작업대크기	mm	1450 x 1140	1600 x 1140	1600 x 800	1600 x 1000
전원		1 ϕ x 220V, 60Hz		3 ϕ x 220V or 380V, 60Hz	

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.
 ※ 전기 사양 반드시 협의 후 제품 상담하시기 바랍니다.

모델	단위	SY-2001	SY-2002
사용하중	kg	1700	1700
최고높이	mm	880	880
최저높이	mm	105	105
작업대크기	mm	1600 x 1200	1600 x 1000
전원		3 ϕ x 220V or 380V, 60Hz	

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.
 ※ 전기 사양 반드시 협의 후 제품 상담하시기 바랍니다.

SU Series

작업자의 피로감을 최소로!



공작기계, 전용기계 라인 작업등에 있어서 반복 작업시 작업자가 허리를 굽이지 않고 제품을 주입 또는 인출 할 수 있는 최적의 높이로 맞출 수 있어서 생산성이 향상되고 작업자의 피로감을 덜어 줄 수 있습니다.



■ 일반사양

모델	단위	SU-1000	SU-1500
사용하중	kg	1000	1500
최고높이	mm	860	960
최저높이	mm	85	105
작업대크기	mm	1450 x 1140	1600 x 1180
전원		1 ϕ x 220V, 60Hz	3 ϕ x 220V or 380V, 60Hz

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.
 ※ 전기 사양 반드시 협의 후 제품 상담하시기 바랍니다.