



지게차 법 개정

- 지게차 운전기능사
- 소형건설기계의 조종 교육이수

모델		단위	SBF-15A	SBF-25A	SBF-30A	
성능	적재능력		kg	1500	2500	3000
	하중중심		mm	500	500	500
	포크	최대인상높이	mm	3000	3300	3300
		자유인상높이	mm	155	165	155
		상승속도 (부하시 / 무부하시)	mm/s	320 / 440	290 / 440	320 / 440
		하강속도 (부하시 / 무부하시)	mm/s	400 / 400	360 / 460	400 / 400
		길이 × 폭 × 두께	mm	920 × 100 × 35	1070 × 122 × 40	1070 × 125 × 45
		포크 벌림 폭	mm	200 ~ 960	250 ~ 1030	250 ~ 1060
	마스트	경사각 (전방 / 후방)	도	6 / 8	6 / 10	6 / 10
		높이 (최고 / 최저)	mm	4014 / 1995	4320 / 2150	4217 / 2220
	장비	주행속도 (부하시 / 무부하시)	km/h	14.5 / 15	14.5 / 15	14.5 / 15
		최소선회반경	mm	1920	2140	2235
		등판능력 (부하시)	%	17	15	17
일반 제원	자중 (배터리 포함)		kg	3125	4230	5024
	전장 (포크제외 / 포크포함)		mm	2200 / 3120	2434 / 3504	2567 / 3637
	전폭		mm	1120	1180	1260
	전고 (오버헤드가드 높이)		mm	2130	2170	2180
	최저 지상고		mm	95	125	135
	전방오버행 (LMC)		mm	409	460	477
	축간거리		mm	1475	1660	1750
	윤간거리 (전륜 / 후륜)		mm	934 / 920	970 / 960	1000 / 970
타이어	전륜		-	6.50 - 10 - 10	7.00 - 12 - 14	28 × 9 - 15 - 14
	후륜		-	16 × 6 - 8 - 10	18 × 7 - 8 - 14	18 × 7 - 8
모터	주행		kW	8	11	15
	유압		kW	10.6	12	16
배터리	용량		V/Ah	48/480	48/600	80/480
충전기	용량 (외장형)		-	AC 3상 380V 60Hz		

▲ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고 없이 변동될 수 있습니다.

제품명	Type	최대인상높이 mm	마스트 전고		오버헤드가드 높이 mm	포크경사각(전방/후방) 도	적재능력 (납/리튬) kg	자중 kg	자유인상높이 mm
			하강시 mm	상승시 mm					
SBF-15A	3단 마스트	4800	2190	5814	2130	6 / 6	1350	3307	1185
		5000	2290	6014			1200	3328	1285
		5400	2415	6414		3 / 6	1000	3354	1410
		6000	2640	7014			800	3125	1635
SBF-25A	3단 마스트	4800	2210	5820	2170	6 / 6	2200	4702	1206
		5000	2300	6020			2100	4728	1296
		5400	2400	6420		3 / 6	1500	4762	1396
		6000	2600	7020			1100	4859	1596
SBF-30A	3단 마스트	4800	2270	5717	2180	6 / 6	2600/2350	5251	1040
		5000	2370	5917			2450/2100	5278	1140
		5400	2470	6317		3 / 6	2250/1950	5308	1240
		6000	2670	6917			1400/1250	5412	1440

리튬제원

모델	배터리 용량		자중 (배터리 포함)
	V/Ah		kg
SBF-15Li	80/150		2885
SBF-25Li	80/202		3952
SBF-30Li	80/250		4579