



SBF Series

전동지게차 - 좌승식

Lithium Battery Forklift Truck

충전은 더 빠르게! 사용은 더 오래!

● 제품특징

- ▶ 확실한 유지비 절감으로 고객만족
- ▶ 수시 충전으로 업무효율 극대화
- ▶ 폭발 걱정없이 안전하게



● 제원표

모델		단위	SBF-15LI	SBF-25LI
사 양				
1.1	동력형식	-	Lithium Battery	Lithium Battery
1.2	적재능력	kg	1500	2500
1.3	하중중심 거리	mm	500	500
1.4	축간거리	mm	1380	1550
중 량				
2.1	장비 중량(배터리 포함 / 제외)	kg	2995 / 3605	4035 / 3635
2.2	축하중	부하 (전륜 / 후륜)	3870 / 585	5795 / 740
2.3		무부하 (전륜 / 후륜)	1370 / 1585	1790 / 2245
타이어				
3.1	사이즈	전륜 (Ø x 폭)	-	6.00 - 9
3.2		후륜 (Ø x 폭)	-	16 x 6 - 8
3.3	윤간거리	전륜	-	910
3.4		후륜	-	920
일반제원				
4.1	전방오버행(LMC)	mm	390	434
4.2	경사각	도	6 / 8	6 / 8
4.3	마스트 전고	하강 시	1985	1995
4.4		최대 상승 시	3000	3300
4.5	자유인상높이	mm	145	145
4.6	최대인상높이	mm	4030	4042
4.7	오버헤드가드 높이	mm	2130	2150
4.8	전장(포크제외)	mm	2070	2295
4.9	전폭	mm	1086	1185
4.10	포크(두께*폭*길이)	mm	40*100*1070	45*100*1070
4.11	포크 캐리지	-	2A	2A
4.12	포크 캐리지 폭(최대 / 최소)	mm	960 / 200	1030 / 244
4.13	최저 지상고	mm	80	115
4.14	최소 선회반경	mm	1750	2060
성능				
5.1	주행속도	부하 / 무부하	km/h	15 / 16
5.2	포크 상승속도		m/s	0.41 / 0.60
5.3	포크 하강속도		m/s	0.40 / 0.50
5.4	등판능력	%	19	20
모터 & 배터리				
6.1	주행 모터	kW	8.2	11.5
6.2	유압 모터	kW	10.6	15
6.3	배터리 (Lithium)	V / Ah	48/404	48/542
6.4	주행 제어 방식	-	AC/AC	AC/AC

◆ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고 없이 변동될 수 있습니다.