



SBF Series

전동지게차 - 좌승식

Battery Forklift Truck

손쉬운 장비점검 & 합리적인 가격!

● 제품특징

- ▶ 작지만 강한 컴팩트형 바디
- ▶ 저비용, 고효율의 친환경 지게차
- ▶ 확 트인 시야
- ▶ 편리한 작동레버
- ▶ 작업상황을 한눈에 볼 수 있는 계기판



● 제원표

모델		단위	SBF-15A	SBF-25A	SBF-30A	
사양						
1.1	동력형식	-	Battery	Battery	Battery	
1.2	적재능력	kg	1500	2500	2980	
1.3	하중중심 거리	mm	500	500	500	
1.4	축간거리	mm	1380	1550	1685	
중량						
2.1	장비 중량(배터리 포함/제외)	kg	3030 / 2240	4350 / 3150	4760 / 3555	
2.2	축하중	부하 (전륜 / 후륜)	4005 / 525	5950 / 900	6900 / 860	
2.3		무부하 (전륜 / 후륜)	1505 / 1525	2000 / 2350	2210 / 2555	
타이어						
3.1	사이즈	전륜 (Ø x 폭)	-	6.00 - 9	23 x 9 - 10	28 x 9 - 15
3.2		후륜 (Ø x 폭)	-	16 x 6 - 8	18 x 7 - 8	18 x 7 - 8
3.3	윤간거리	전륜	-	910	960	1000
3.4		후륜	-	920	950	950
일반제원						
4.1	전방오버행(LMC)	mm	390	434	485	
4.2	경사각	도	6 / 8	6 / 8	6 / 10	
4.3	마스트 전고	하강 시	1985	2145	2220	
4.4		최대 상승 시	4030	4342	4530	
4.5	자유인상높이	mm	145	145	145	
4.6	최대인상높이	mm	3000	3300	3300	
4.7	오버헤드가드 높이	mm	2130	2150	2215	
4.8	전장(포크제외)	mm	2070	2295	2490	
4.9	전폭	mm	1086	1185	1241	
4.10	포크(두께*폭*길이)	mm	40*100*1070	45*100*1070	45*125*1070	
4.11	포크 캐리지	-	2A	2A	2A	
4.12	포크 캐리지 폭(최대 / 최소)	mm	960 / 200	1030 / 244	1060 / 250	
4.13	최저 지상고	mm	95	115	145	
4.14	최소 선회반경	mm	1750	2020	2210	
성능						
5.1	주행속도	부하 / 무부하	km/h	15 / 16	14.5 / 15	12 / 13
5.2	포크 상승속도		m/s	0.40 / 0.60	0.33 / 0.51	0.24 / 0.4
5.3	포크 하강속도		m/s	0.50 / 0.40	0.49 / 0.41	0.42
5.4	등판능력	%	22	20	13	
모터 & 배터리						
6.1	주행 모터	kW	8.2	11.5	11	
6.2	유압 모터	kW	10.6	15	15	
6.3	배터리	V / Ah	48/400	48/600	48/700	
6.4	주행 제어 방식	-	AC/AC	AC/AC	AC/AC	

◆ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고 없이 변동될 수 있습니다.