

SCISSOR LIFT SPECIFICATION

모 델		SSL-0507E	SSL-0607H	SSL-0812H	SSL-1012H	SSL-1212H
최대 작업 높이	A1	6.5 m	7.8 m	9.9 m	11.8 m	13.8 m
최대 작업대 높이	A2	4.5 m	5.8 m	7.9 m	9.8 m	11.8 m
전장	B	1.46 m	1.86 m	2.45 m	2.45 m	2.45 m
전폭	C	0.76 m	0.81 m	1.18 m	1.18 m	1.18 m
전고	D	2.02 m	2.15 m	2.31 m	2.43 m	2.56 m
	난간대 접었을때	1.68 m	1.65 m	1.8 m	1.92 m	2.04 m
작업대 길이	E	1.26 m	1.65 m	2.25 m	2.25 m	2.25 m
연장 작업대	F	0.6 m	0.9 m	0.9 m	0.9 m	0.9 m
작업대 폭	G	0.76 m	0.76 m	1.16 m	1.16 m	1.16 m
축간거리	H	1 m	1.35 m	1.85 m	1.85 m	1.85 m
최저지상고	I	0.06 m	0.06 m	0.1 m	0.1 m	0.1 m
	상승시	J	0.02 m	0.02 m	0.02 m	0.02 m
자중		1,000 kg	1,500 kg	2,400 kg	2,785 kg	3,000 kg
허용 탑승 인원		2	2	2	2	2
적재 용량	전체	230 kg	230 kg	460 kg	320 kg	320 kg
	연장작업대	113 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
주행속도	하강시	0-3.5 km/h	0-4.0 km/h	0-3.2 km/h	0-3.2 km/h	0-3.2 km/h
	상승시	0-0.8 km/h	0-0.8 km/h	0-0.8 km/h	0-0.8 km/h	0-0.8 km/h
등판능력		25%	25%	30%	25%	25%
회전반경	내측	0.04	0	0	0	0
	외측	1.55 m	1.7 m	2.45 m	2.3 m	2.5 m
최대 작업 경사각		1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°
상승/하강 속도		25/20 sec.	18/28 sec.	30/30 sec.	58/48 sec.	70/58 sec.
타이어		23*8 cm	30.5*11.4 cm	38*13 cm	38*13 cm	38*13 cm
배터리		24V*85Ah	24V*225Ah	24V*225Ah	24V*240Ah	24V*300Ah
충전기		AC 단상 220V 60Hz				

