

# SSL SERIES

고소작업대

Electric Scissor Lift



TRUST AND CLIENT FOCUS

[soosunglift.com](http://soosunglift.com)





과상승방지 센서 및 풀데 장치




풋스위치(커버포함)

플랫폼 위 작업시  
이중 전원 잠금 장치



측면 알림 부저

리프트 상/하강, 제어 가능  
작동 시 알람이 울림



각도센서

암대에 부착되어 있으며,  
리프트 상승시 작업대가 과상승 하지 않도록  
제어 해주는 장치



접이식 난간대

난간대를 접어 보다  
좁은 곳도 주행 가능



작업대 AC전원



조이스틱

간편하고 안전하며  
한손으로 조정 가능



안전바

암대 탑승부에 고정받침대를  
장착하여 차량정비시  
플랫폼을 지지할 수 있도록 하는 장치



낙하 방지 밸브

유압호스 및 기타 배관의 파손으로 인한  
업대의 급하강을  
방지하는 장치



압력센서

과부하시 음향신호 및 적색 LED램프가  
점등되며, 작업대의 움직임 및  
주행 동적을 차단하는 장치



# Electric Scissor Lift



**배터리**

사용중 배터리 전압상태(전방)가 상부조작 CONTROL BOX(조이스틱 BOX)에 표시되며, 전압이 떨어지면 충전을 시켜 재사용 할 수 있는 DEEP CYCLE용 배터리를 적용



**솔리드 타이어**

통 고무 타입으로 펑크가 나지 않아 관리하기 쉬움



**컨트롤러**

전 세계적으로 검증된 CURTIS 컨트롤러를 사용



**고효율 모터 및 펌프**



**유압 브레이크**



**Danfoss 휠모터**



**Chassis 하단 보호 철판**



**스태빌라이저**

리프트 상승시 자동으로 펼쳐지며 주행 중 구덩이에 빠지지 않게 방지해주는 장치



**내장형 충전기**



**브레이크 수동 해제**

수동으로 브레이크를 해제한 후 정비를 맡거나 관양 혹은 견인 할 수 있음



**조작판넬 및 비상정지 버튼**

작동 및 매개변수 정보를 보여주며 제품조작을 위한 스위치가 부착되어 있음

| 모델             |            | 단위             | SSL-0507E                  | SSL-0607H                    | SSL-0812H                    | SSL-1012X                      | SSL-1212X |         |      |
|----------------|------------|----------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|---------|------|
| 성능             | 높이         | 최대 작업높이 A1     | M                          | 6.5                          | 7.8                          | 9.9                            | 11.8      | 13.8    |      |
|                |            | 작업대 최대높이 A2    | M                          | 4.5                          | 5.8                          | 7.9                            | 9.8       | 11.8    |      |
|                | 일반         | 전장             | B                          | M                            | 1.46                         | 1.84                           | 2.45      | 2.45    | 2.45 |
|                |            | 전폭             | C                          | M                            | 0.76                         | 0.81                           | 1.18      | 1.18    | 1.18 |
|                |            | 전고             | D                          | M                            | 2.02                         | 2.15                           | 2.31      | 2.43    | 2.56 |
|                |            | 전고 (난간대 접었을 때) | M                          | 1.73                         | 1.72                         | 1.88                           | 2.1       | 2.13    |      |
|                |            | 작업대 길이         | E                          | M                            | 1.26                         | 1.65                           | 2.25      | 2.25    | 2.25 |
|                |            | 연장 작업대         | F                          | kg                           | 113                          | 120                            | 120       | 120     | 120  |
|                |            | 작업대 폭          | G                          | M                            | 0.76                         | 0.76                           | 1.16      | 1.16    | 1.16 |
|                |            | 축간거리           | H                          | M                            | 1                            | 1.35                           | 1.85      | 1.85    | 1.85 |
|                |            | 최저지상고          | I                          | M                            | 0.06                         | 0.06                           | 0.1       | 0.1     | 0.1  |
|                |            | 최저지상고(상승시)     | J                          | M                            | 0.02                         | 0.02                           | 0.02      | 0.02    | 0.02 |
|                | 정격 하중      | 자중             | kg                         | 1,000                        | 1,500                        | 2,400                          | 2,785     | 3,000   |      |
|                |            | 최대 작업 경사각      | 도                          | 1.5 / 3                      | 1.5 / 3                      | 1.5 / 3                        | 1.5 / 3   | 1.5 / 3 |      |
|                | 연장 작업대     | 전체             | kg                         | 230                          | 230                          | 460                            | 400       | 400     |      |
|                |            | 연장 작업대         | kg                         | 113                          | 120                          | 120                            | 120       | 120     |      |
|                |            | 허용 탑승인원        | 인                          | 2                            | 2                            | 2                              | 2         | 2       |      |
|                | 속도         | 길이             | M                          | 0.6                          | 0.9                          | 0.9                            | 0.9       | 0.9     |      |
|                |            | 폭              | M                          | 0.76                         | 0.76                         | 1.16                           | 1.16      | 1.16    |      |
|                | 타이어        | 상승속도           | m/s                        | 0.3                          | 0.3                          | 0.3                            | 0.3       | 0.3     |      |
| 하강속도           |            | m/s            | 0.2                        | 0.2                          | 0.2                          | 0.2                            | 0.2       |         |      |
| 주행속도 (고속 / 저속) |            | km/h           | 4 / 0.8                    | 4 / 0.8                      | 3.2 / 0.8                    | 3.5 / 0.8                      | 3.5 / 0.8 |         |      |
| 최소선회반경         |            | M              | 1.55                       | 1.7                          | 2.45                         | 2.3                            | 2.5       |         |      |
| 배터리            | 동산능력 (무부하) | %              | 25                         | 25                           | 30                           | 25                             | 25        |         |      |
|                | 재질:솔리드     | cm             | 23 × 8                     | 30.5 × 11.4                  | 38 × 13                      | 38 × 13                        | 38 × 13   |         |      |
| 충전기            | 구동방식       | -              | 전륜유압                       |                              |                              |                                |           |         |      |
|                | 브레이크       | -              | 후륜유압                       |                              |                              |                                |           |         |      |
| 배터리            | 용량 (5hr)   | V/Ah           | 24 / 85<br>(6V 85Ah × 4EA) | 24 / 225<br>(6V 225Ah × 4EA) | 24 / 240<br>(6V 240Ah × 4EA) | 48 / 150<br>(12V, 150Ah × 4EA) |           |         |      |
|                | 용량 (내장형)   | -              | AC 내장 220V 60Hz            |                              |                              |                                |           |         |      |

▲ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

\* 장격용량 - 탑승인원을 포함한 최대 적재중량(자재 및 도구 등)의 총량을 의미합니다.

\* 탑승인원 - 1인 기준 80kg

